# FESTEX SILICÓN

Repelente incoloro de muros exteriores

Solución hidrofugante de rápida aplicación, elaborada con resina de silicona rebajada en un solvente volátil de alto poder penetrante

## USOS

Como repelente de agua y tratamiento protector para muros exteriores de concreto, tabique, canteras y cualquier otro material poroso y absorbente.
Impide tanto la penetración de agua como la adhesión de polvo, tierra y otras impurezas

## VENTAJAS

- Resiste todo tipo de climas.
- No altera la apariencia original del muro.
- Atenúa de manera importante la acción destructora del intemperismo y la lluvia ácida.
- Permite "respirar" a la superficie.
- Previene la formación de hongos, musgos y colonias de parásitos sobre la superficie tratada mismos que manchan o ensucian las superficies prematuramente.
- Rápida y sencilla aplicación que seca en minutos.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

**Preparación de superficie.**
La superficie deberá estar limpia, totalmente seca y libre de recubrimientos (pinturas, texturizados, entre otros), libre de polvo, grasas, aceites, manchas de mezcla, partículas sueltas y salitre.

Todas las juntas defectuosas, fisuras y partes descascaradas deben ser resanadas con un mortero que valla de acuerdo con la apariencia de los muros, fortalecido con Festerbond. Espere a que los resanes sequen antes de aplicar el hidrofugante.

**Aplicación.**
Aplicado el producto mediante aspersor o pistola de aire, rodillo o brocha, de tal forma que la superficie quede saturada, es decir, que el material escurra libremente más de 30 cm. Deje secar 40 minutos.

## RENDIMIENTO

3.0 a 5.0 $m^2$ / L sobre concreto

1.5 a 2.0 $m^2$ / L sobre aplanado

0.75 a 1 $m^2$ / L sobre tabique aparente

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

No aplicar mientras la superficie esté húmeda.
No aplicar si amenaza lluvia.
Aplicar solamente en superficies verticales o inclinadas.
No diluirlo con agua ni solvente alguno.
Debe evitarse el contacto de Festex Silicón con ventanales, vidrios, aluminio, pisos de cerámica, mármol, loseta, etc. debido a que pueden mancharse.

## PRECAUCIONES

No lo deje al alcance de los niños.
Utilizar equipo de seguridad; guantes de hule industrial resistentes a solventes, anteojos de seguridad, mascarilla contra vapores orgánicos, ver hoja de seguridad.
Producto inflamable, tome precauciones durante su aplicación y almacenaje.
Tóxico por ingestión.
Evite la inhalación y el contacto con la piel.

## ENVASE Y EMBALAJE

| | |
|---|---|
| PRESENTACIÓN | Bote 4L<br>Cubeta 19L<br>Tambo 200L |
| ALMACENAJE | Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C. |
| CADUCIDAD | 24 meses |
| ESTIBA MÁXIMA | Bote: 5 piezas superpuestas<br>Cubeta: 3 piezas superpuestas<br>Tambo: 1 pieza superpuesta |

## PROPIEDADES ECOLÓGICAS

Festex Silicón contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte.

Lugar de Producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo Libre Celaya- Salamanca, Gto. CP. 36700.

## PROPIEDADES FÍSICAS

| PRUEBA | METODO ASTM | ESPECIFICACIÓN | VALOR TÍPICO |
|---|---|---|---|
| Consistencia | _____ | Líquido | Cumple |
| Color | _____ | Incoloro a amarillento ligero | Cumple |
| Olor | _____ | Solvente | Solvente |
| Toxicidad | _____ | Fuerte por ingestión e inhalación prolongada | Tóxico |
| Secado al tacto (min) | D-160 | 12 ± 3 | 13 |
| Flash Point °C | _____ | 32 ± 2 | 32 |
| Estabilidad meses | D-1849 | 12 | Cumple |
| Material no volátil % | D-2369 Modificada | 3.0-3.5 | 3.2 |
| Densidad g / $cm^3$ | D-1475 | 0.79 ± 0.01 | 0.79 |
| Repelencia al agua % | D-5401 | 98 mínimo | 99.5 |

Nota: los datos incluíos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.
Condiciones de prueba establecidas en el Método ASTM: Temperatura = 25°C, HR= 50%.
Consultar ficha técnica del Festerbond

Dirección: Valle de Carbajal 115, Valle de Aragón 1ª Secc. Nezahualcóyotl, Edo. de Mex., C.P. 57100
Teléfono: 5570973435
Correo: administracion@festerimpermeabilizantes.com

**Henkel Capital S.A. de C.V.,**
Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760
Atención al consumidor: 01800-FESTER7 web.fester@henkel.com **www.fester.com.mx**

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.